

**DESCRIZIONE**

DECALC è il disincrostante acido concentrato per eliminare residui di cantiere dai materiali resistenti agli acidi come: cotto trafilato e fatto a mano, klinker grezzo, gres, porfido, laterizi e simili. A differenza di acidi non inibiti, non corrode le fighe dei pavimenti o rivestimenti e non genera fumi nocivi.

**MODALITA' D'USO**

Diluire in acqua fredda da 1:3 a 1:6 secondo la porosità del materiale e dello sporco da asportare. Stendere la soluzione su piccole porzioni della superficie e lavorarla con monospazzola munita di disco appropriato oppure con spazzolone a setole dure. A superficie pulita asportare i residui di lavaggio con aspiraliquidi oppure stracci, quindi risciacquare con cura ed abbondantemente. In caso di materiali molto assorbenti bagnare la superficie prima dell'operazione di lavaggio.

**PRECAUZIONI**

Evitare l'utilizzo su superfici non resistenti agli acidi, in particolare marmi, graniglie, pietre calcaree ed agglomerati cementizi. Proteggere le superfici in legno o resina. Nel dubbio effettuare sempre prove di compatibilità in un angolo nascosto. Non miscelare con candeggina.

**RESA TEORICA**

10/20 mq/lt circa (in funzione del tipo di materiale e dello sporco da rimuovere)

**CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE**

Aspetto	Liquido viscoso
Colore	Verde chiaro
Odore	Profumato
Peso specifico	1.045 ± 0.01g/cm <sup>3</sup>
pH	1
Biodegradabilità	Oltre 90%
Solubilità	Completa in ogni rapporto
Stoccaggio	12 mesi in contenitori originali chiusi ed a temperatura compresa tra +10°C e +25°C

**AVVERTENZE**

Contenuto Reg.Detergenti CE n648/2004: <5%tensoattivi non ionici, tensioattivi cationici, profumo limonene

Non disperdere nell'ambiente. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito [www.federhomecare.it](http://www.federhomecare.it) oppure su richiesta al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Non stoccare il prodotto a temperature inferiori a 10°C. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio e sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2013. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.