

DESCRIZIONE

OILFED è un olio impregnante composto da oli, resine all'acqua e builder selettivi, per il trattamento di pavimenti e strutture in legno situati all'esterno (terrazze, camminamenti, gazebo, ecc) che rafforzano la lignina del legno, ritardando notevolmente l'ingrigimento. Dona alla superficie trattata una leggera mordenzatura facendo ottenere un colore piacevolmente caldo inoltre funge da ottimo filtro solare e protegge dall'attacco di muffe e microrganismi infestanti.

MODALITÀ D'USO

Procedere ad una buona preparazione del legno carteggiando con carta abrasiva a grana 120/150 o, nel caso di pavimentazioni esterne si consiglia la carteggiatura con carta a grana 60/80 per ottenere un effetto antiscivolo. Agitare bene il prodotto, applicare una mano di OILFED a pennello, lungo la vena del legno. Dopo circa 2/4 ore ripetere l'applicazione con le stesse modalità. Per ottenere un effetto più setoso al tatto, è possibile dopo 12 ore, passare la monospazzola con disco giallo quindi aspirare e applicare una terza mano di prodotto. Al fine di evitare sormonti e differenze cromatiche sul legno trattato, si consiglia di tirare molto bene il prodotto senza lasciare eccessi. Evitare applicazioni abbondanti. Per il lavaggio e la pulizia manutentiva di pavimentazioni esterne si consiglia l'utilizzo di SOAP F (sapone detergente nutriente) seguendo le indicazioni d'uso.

PRECAUZIONI

Applicare il prodotto su superficie non calda. Se l'applicazione dovesse essere fatta in pieno sole si consiglia di inumidire il pavimento prima di procedere all'applicazione di OILFED. Non applicare a temperature superiori a 30°C. Su gomme e giunti di dilatazione il prodotto potrebbe subire ritardi di asciugamento. Si consiglia quindi, di effettuare prove preliminari su una piccola superficie.

RESA TEORICA

10-15 mq/lt circa per mano applicata.

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

H226	Liquido e vapori infiammabili
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle
P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto
P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare
P233	Tenere il recipiente ben chiuso
P280	Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso
P301+P310	IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.
P501	Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	liquido
Colore	bruno
Odore	caratteristico
Peso specifico	1,00 kg/lt ± 0,02 gr/ml
pH	n.a.
Stoccaggio	12 mesi in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra +10°C e +25°C

VOC (direttiva 2004/42/CE):
impregnanti per legno che formano
una pellicola di spessore minimo.

VOC espressi in grammi/litro di prodotto:
limite massimo: 130,00 (2010)

VOC del prodotto 53,23

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	pennello, spruzzo, immersione, spandicera
Eventuale diluizione	acqua
Resa	1 L/10 m ²
Fuori polvere	2 h (1)
Fuori impronta	4 h (1)
Carteggiabilità	non carteggiare
Pulizia attrezzi	acqua o DILUENTE

AVVERTENZE

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE Contiene: IDROCARBURI C11-14 ISOALCANI CICLICI<2%AROMATICI NAFTA(PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING NAFTA (PETR.) PESANTE IDRODESOLFORATA. Può provocare una reazione allergica. Non disperdere nell'ambiente. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito www.federhomecare.it oppure su richiesta al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Non stoccare il prodotto a temperature inferiori a 10°C. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio e sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2013. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

